

## 02. Sanimate®

### Apresentação

O tapete Sanimate é fabricado à medida na FCCmat em Portugal com componentes 100% Portugueses, consiste em perfis PVC 22mm estriado anti-derrapante, embutidos em perfis de alumínio extrudido.

O conjunto é conectado através de peças de junção em PVC que mantém toda a estrutura estável e fixa bem como um afastamento constante entre perfis.

### Aplicação indicada

Este modelo de tapete é adequado para aplicações no interior ou exterior de entradas com tráfego moderado, como por exemplo de Centros comerciais, Escritórios, Hotéis, Condomínios de Habitação, lojas, pode também ser aplicado em balneários ou outros locais húmidos etc.

### Dimensões

As dimensões são de acordo com pedido de clientes, no entanto, quando a largura do tapete é muito grande, para maior comodidade de fabrico, transporte e limpeza, tem de ser dividido em partes com cerca de 2m2

### Opções

Este tapete pode ser personalizado nas cores existentes.

Este tapete pode ser embutido à face do pavimento ou aplicado sobre o pavimento com ou sem rampa de remate.

Nota: quando repartido em módulos, é necessário acessório T+ Perfil alumínio em T invertido para aplicar no pavimento na junção dos diversos módulos.

### Cores

O PVC pode ser fabricado em preto (RAL 9017), cinza (RAL 7040), vermelho (RAL 3020), azul (RAL 5010), amarelo (RAL 1003), laranja (RAL 2009), e verde (RAL 6005)

O Alumínio pode ser natural, anodizado à cor natural ou a preto.

### Limpeza e manutenção

A limpeza deve ser efectuada regularmente – aspirar e utilizar água com detergente, para limpeza mais profunda.

As peças de junção em PVC permitem que o tapete possa ser enrolado sobre si mesmo para maior comodidade de limpeza da face inferior do tapete e do pavimento onde este está aplicado.

### Especificações

Este tapete tem sistema construtivo e Design Português (FCCmat) com registo de Desenho e modelo utilidade no Instituto N. da Propriedade Industrial

Ideal para interior ou exterior.

Excelente retenção de sujidade, até 90% e absorção de humidade, até 70%



<b>Acabamento</b>	Tiras de PVC preto estriado 22mm
<b>Cores</b>	Preto, Vermelho, Cinza, laranja, amarelo, verde ou azul
<b>Tráfego</b>	Intensivo
<b>Utilização</b>	mista, Ideal para Exterior ou Interior
<b>Espessura</b>	19mm
<b>Espaçamento entre perfis</b>	5mm
<b>Material de perfil</b>	Alumínio extrudido natural, anodizado natural ou anodizado a preto
<b>Insonorizado</b>	Opcional
<b>Enroláveis</b>	Sim
<b>Acessórios</b>	+R Rampa; +L perfil em L; +T perfil em T
<b>Dimensões</b>	Fabricado em qualquer medida ou formato solicitado
<b>Peso Total</b>	16Kg/m2
<b>Classe de fogo</b>	DflS2